

Elektronický indikátor E-ITN 30.xx s rádiovým přenosem dat

Technické údaje

Rozsah použití:	$t_{max} \leq 90^{\circ}\text{C}$ $t_{min} \geq 35^{\circ}\text{C}$
Napájení:	lithiová baterie 3,6 V
Životnost:	10 let + rok rezerva
Indikace:	pětimístný LC displej + 2 speciální znaky
Zálohování dat:	každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Kontrola funkce:	samočinná, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Elektronická plomba:	ano
Infra rozhraní:	ano
Rádiový modul:	ano
Rozměry:	100 x 37 x 33 mm
Materiál:	ABS + PC / AI F22
Krytí:	Ip42

Technické údaje rádiové části

Provozní frekvence:	868 MHz
Vysílací výkon:	< 5 mW
Délka vysílání:	< 8 ms
Šifrování vysílaných dat:	ano



Metra Šumperk s.r.o.

Kontaktní adresa:

Metra Šumperk s.r.o., Havlíčková 919/24
787 64 Šumperk
Tel.: +420 583 111, fax.: +420 583 718 150
Mobil: +420 777 746 178
E-mail: info@metra-su.cz, www.metra-su.cz